

# 屋内外兼用吊り下げ LED 投光器



	消費電力 100W / 水銀灯 400W 相当	消費電力 150W / 水銀灯 700W 相当
	耐塩仕様	耐塩仕様
商品番号	HO-UFO-V1-100W (耐塩)	HO-UFO-V1-150W (耐塩)
本体色	ブラック	ブラック
消費電力	100W	150W
発光効率	160lm/W	150lm/W
LED チップ	Philips 社製	Philips 社製
全光束	16000lm	22500lm
配光角度	90°	90°
色温度	5700K	5700K
演色評価数	≥Ra80	≥Ra80
電力効率	≥0.95	≥0.95
力率	≥91%	≥91%
製品寸法	Φ290×59mm	Φ340×68mm
重量	2.5kg	3.3kg
入力動作電圧	AC100-240V	AC100-240V
工事	要	要
素材	アルミボディ (A1060P) / 防爆アクリル	アルミボディ (A1060P) / 防爆アクリル
サージ電圧	6kV	6kV
防水規格	IP65	IP65
保証	5年	5年
備考	水銀灯 400W 相当	水銀灯 700W 相当

- ◆ 看板照明や駐車場、ナイター野球練習、樹木や店舗壁面などのライトアップ、キャンプ場や公園などの街灯、工場や倉庫、スポーツ施設などのリニューアルにおすすめです。
- ◆ 非常に明るいので、絶対に直視や至近距離での人への照射はお止め下さい。
- ◆ 製品の内蔵電源には、温度保護回路があり、電源の最高温度が 100℃になった場合、自動的に消灯します。製品温度が平常に戻ると再点灯します。

