

40W型連結パイプライト製品比較

FLX-22W-5K



FLN-18W6K-R



品番	FLX-22W-5K	FLN-18W6K-R
サイズ	1198×Φ34mm	1200×Φ26mm
コード長	差込側 5000mm 受側 200mm	差込側 3000mm 受側 200mm
総重量	約 890g	約 570g
消費電力	22W	18W
全光束	3000lm (136lm/W)	2100lm (116lm/W)
色温度	昼白色 5000K	昼光色 6000K
入力電圧	100～240V	85～265V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格寿命	40000 時間	50000 時間
ビーム角	150°	110°
カバー色	乳白	乳白
高演色	84	80
素材	シリコン、ステンレス、合成樹脂ポリカーボネート、アルミニウム	耐衝撃性ポリカーボネート樹脂
最大連結数	100V 最大 15 本 (約 100m) / 200V 最大 30 本 (200m)	100V 最大 25 本 (約 105m) / 200V 最大 50 本 (約 210m)
防水規格	IP67 (完全防水) ※コード部分 IP63	IP65 (防水防塵防雨防滴) ※コード部分 IP63
動作保証温度	-20℃～45℃	-20℃～40℃
保証	3 年	1 年
標準価格		

※ 200V で連結使用時 100V 品を差込まない様ご注意ください。